

## Dragone palo corto - 9513A344

IP67 CE III F

Design: Tecnoilluminazione 2003



### Dati generali

#### Descrizione

Piccolo lampione a 3 LED. Struttura in alluminio trafileato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Riflettore conico che distribuisce la luce a 360° e diffusore satinato per una suggestiva illuminazione. Riflettore alluminio lucidato e cromato. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Cavo FROR blu per esterni 2x0,5mmq lunghezza standard 1 mt, su richiesta lunghezze e sezioni diverse o cavo H07RN-F. Pressa cavo in poliammide M16x1,5mmq. Tutti i componenti sono assemblati e fissati mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mm.

#### Classe

III

#### Installazione

Su basamento

#### Applicazione

Esterni

### Dati illuminotecnici

#### Sorgente

Cree. Sostituibile singolarmente

3

#### Numero LED

4000K

#### Temperatura di colore

228 lm

#### Flusso luminoso apparecchio

35.63 lm/W

#### Efficienza luminosa apparecchio

Radiale diffuso

#### Fascio di luce

Intercambiabile

#### Ottica

PMMA opalino/Alluminio cromato

#### Materiale ottica

### Dati elettrici

#### Potenza

6.4 W

#### Corrente

700 mA

#### Tensione

9.1 Vdc

#### Alimentatore

Elettronico per LED. Sostituibile  
separatamente dai LED

#### Descrizione alimentatore

Interno in struttura separata dal vano  
ottico o esterno

### Dati fisici

#### Materiale

Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex  
6060) e UNI 9006/4 (ex 6082)

anodizzazione 20 micron

#### Finitura/Colore

Satinato / Alluminio naturale

#### Dimensioni

D=64,2mm; H=160mm

#### Peso

580 g

### Disegno tecnico

